

Bruksområde

ESSVE Gipsskrue utvendig GU med borspiss, er beregnet for montering av utvendig gipsplate i yttervegg mot stålstender. Borkapasitet: 0,7 - 2,0 mm.

Beskrivelse

ESSVE Gipsskrue GU med borspiss er en nyutviklet skrue med flatt hode. Med dette designet får man en værsikker montering før fasadekledningen monteres. Skruens utforming oppfyller myndighetenes krav til montering av utvendige plater av gips. Skruen er utstyrt med borspiss som gjør den egnet for

montering mot stålstender, maks 2,0 mm.

Skruen er i herdet stål med silver CorrSeal overflatebehandling, til utendørs bruk med korrosivitetssklasse C4. ESSVE Gipsskrue utvendig passer til de fleste skruautomater på markedet.

Montering

For at monteringen skal gå raskt og bli korrekt, anbefales en skruautomat med justerbart dybdeanlegg. Skruen skal ikke forsenkes, gipsplattens overflate skal ikke skades. Anbefalt turtall: 30 - 40 mm, 2.800/6.000/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE 1022
Overflatebehandling	CorrSeal, voks
Korrosivitetssklasse	C4

Gipsskrue utvendig GU, med borspiss, for stålstender, CorrSeal

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong
582325	41836022	3,5 x 25	9,0	21,0	Ph2	1000	6
582340	41836037	3,5 x 40	9,0	36,0	Ph2	1000	6

