

Bruksområde

ESSVE Multinagle er et meget brukervennlig festeelement som gir arkitekter store variasjonsmuligheter i produktutforming og materialvalg.

Beskrivelse

ESSVE Multinagle er lett å montere med hånd- eller trykkluftdrevet verktøy. Den gir sterke vibrasjonssikre forbindelser til lave

kostnader. Multinaglenes konstruksjon gjør at hullet fylles lettere, hvilket igjen tillater større hulltoleranse enn vanlige blindnagler. Naglen tettet effektivt mot partikler og smuss.

Montering

ESSVE Multinagle monteres fra en side av arbeidstykket, i borrede eller stansede hull som bør være ca 0,1 mm større enn naglediameteren.

Tekniske data

	Nagle	Splint
Materiale	Aluminium EN AW 5052	Blankforsinket stål
Korrosivitetsklasse	C2	

Multinagle ventilasjon, alu/stål. Panhode, lakkert

Fargekoder RAL

Standardfarger	RAL nr
Hvit	9010
Svart	9011
Tegl rød	8004
Rød	3009

Type Multi AL/ST

Art.nr	NOBB nr	Di- mension d x L mm	Gripe- område mm	dk m	k m	dm m	Anb. bor mm	Farge	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
66617 54	421817	3,2 x 8,0	0,8 - 4,8	6,0	0,9	1,8	3,3	Hvit	204	800	6
66619 5	4218176	3,2 x 8,0	0,8 - 4,8	6,0	0,9	1,8	3,3	Svart	204	800	6

