

Bruksområde

ESSVE Kilepiker er beregnet for montering av alle typer plate- og ståldetaljer samt tynnere trelekter i betong. Meget bra erstatning for skuddspiker, samt for montering der det kreves en kort forankringsdybde med høy lastekapasitet.

Beskrivelse

Kilepiker er produsert av stål med blankforsinket overflatebehandling. Kilepiker består av en delt stift som forankringsdel samt et hode med diameter Ø15 mm. Den ene delen av stiften stikker opp gjennom hodet og skal

slås ned ved montering. Når de to stiftdelene glir over hverandre ved innslaget, skjer en ekspansjon automatisk på grunn av stiftenes utforming og kilepikeren kiles fast i hullet. Kilepiker gir en rask, enkel og sikker montering.

Montering

Se monteringsanvisning nedenfor.

Brannklasse

Kilepiker er godkjent i brannklasse R60 for en last på 0,5 kN. Min. monteringsdybde 30 mm.



Montering (gjennomstikksmontering)

1. Bor hull Ø 6 mm. Boredybde min. 40 mm.
2. Monter Kilepiker og slå i den oppstikkende stiftedelen til den ligger jevnt med hodet.
3. Montering er klar.

Tekniske data

Materiale	Stål
Overflatebehandling	Blankforsinket
Korrosivitetsklasse	C1

Praktisk belastningsevne

Beskrivelse	Uttrekkskraft Betong C20/25 kN / kg	Skjærkraft Betong C20/25 kN / kg
Ø 6,0	2,2 / 220	2,0 / 200

Kilepiker

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dim./Maks detaljtykkelse/lengde mm	Bor mm	Bor-dybde mm	Monteringsdybde mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
143101	23705478	6/5/35	6	40	30	203	100	8
143103	23705486	6/35/65	6	40	30	304	100	4

