

Bruksområde

ESSVE Sponplateskrue er beregnet for montering av spon-, board-, plywood- eller gulvsponplater innendørs, mot trestender.

Beskrivelse

Skruen er rettåndet og produsert av herdet stål, med blankforsinket overflatebehandling. Den har kryssspor Ph2. Hodet har fire skjæren-

de riller som forsenker skruen og etterlater en jevn overflate uten flisdannelse. ESSVE Sponplateskrue passer til de fleste skruautomater på markedet.

Montering

Ved montering av båndet sponplateskrue anbefales neddreid bits. Anbefalt turtall: 30-55 mm, 2800-4700/min.



Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE1018
Overflatebehandling	Blankforsinket 5 µm
Skruerforbruk	Ca 20 stk/m ²
Korrosivitetsklasse	C1

Sponplateskrue for trestender, blankforsinket

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong	Ant/ pall
542330	21697990	4,2 × 30	7,4	20,0	Ph2	1000	6	180
542345	21234943	4,2 × 42	7,4	28,0	Ph2	1000	6	180
542355	11352549	4,2 × 55	7,4	35,0	Ph2	1000	6	144

