

Bruksområde

ESSVE Skjøtemutter benyttes for å forbinde to gjengede detaljer med hverandre, f.eks. skjøting av gjengestenger.

Beskrivelse

Skjøtemutteren er produsert av stål i henhold til holdfasthetsklasse 4.

Montering

En skrue i en viss holdfasthetsklasse montert med en mutter i tilsvarende holdfasthetsklasse (Tekniske data, tabell 7) skaper en forbindelse som beholder en forspenning i skruen tilsvarende testkraften uten fare for gjengeutskyving. Mutter utført i tilsvarende holdfasthetsklasse 4 er egnet for spleising av gjengestenger i 4.6 kvalitet.



Tekniske data

	M6HM Blankforsinket
Materiale	Herdet stål ISO 898-2
Overflatebehandling	ISO 4042 5µm
Korrosivitetsklasse	C1

Skjøtemutter MGHM, klasse 4. Blankforsinket

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	For skrue Ø	Lengde mm	Nøkkelvidde mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp
61091075	48417036	M6	30	10	102	10
61091077	48417040	M8	50	13	202	10
61091079	48417055	M10	50	17	202	9
61091081	48417066	M12	50	19	202	9
61091083	48417074	M16	50	24	203	8

