

Bruksområde

ESSVE Sandwich elementskrue er beregnet for montering av sandwich-element mot stål-stender.

Beskrivelse

Skruen har borspiss og er produsert av herdet stål. ESSVE Sandwich elementskrue er tilgjengelig i 2 versjoner; blankforsinket utførelse med galvanisert stålskive egnet for montasje innendørs, og Silver CorrSeal utfø-

relse med rustfri A2 skive egnet til montering utendørs.

Begge modellene er utstyrt med EPDM gummitetning og sekskanthode.

Montering

Ved montering anbefales en skrutrekker med justerbart dybdeanlegg.

Anbefalt turtall:

Borkapasitet: 1,5-6,0 mm, 1800-2500/min.

Borkapasitet: 3,0-12,0 mm, 1000-1900/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

Tekniske data

	Blankforsinket	CorrSeal
Materiale	Herdet stål SAE1022	Herdet stål SAE1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 12 µm	Silver CorrSeal
Skive	Galvanisert stålskive, Ø 19 mm med vulkanisert EPDM-tetning	Rustfri A2 skive Ø 19,0 mm med vulkanisert EPDM-tetning
Korrosivitetsklasse	C2	C4

Sandwich elementskrue, Silver CorrSeal

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	B mm	Gripelengde mm	Nøkkelvidde mm	Ant/forp
10567070	45836798	5,5/6,3x70	3,0 - 12,0	30,0	22-39	8	750
10567090	45836817	5,5/6,3x90	3,0 - 12,0	30,0	42-59	8	550
10567110	45836836	5,5/6,3x110	3,0 - 12,0	72,0	20-79	8	500
10567125	45836840	5,5/6,3x125	3,0 - 12,0	72,0	35-94	8	500
10567135	45836866	5,5/6,3x135	3,0 - 12,0	72,0	45-104	8	450
10567150	45836874	5,5/6,3x150	3,0 - 12,0	72,0	60-119	8	400
10567175	45836885	5,5/6,3x175	3,0 - 12,0	72,0	85-144	8	400
10567186	45836904	5,5/6,3x186	3,0 - 12,0	72,0	96-155	8	350
10567200	45836912	5,5/6,3x200	3,0 - 12,0	72,0	110-169	8	350
10567230	45836938	5,5/6,3x230	3,0 - 12,0	72,0	140-199	8	300
10567250	45836942	5,5/6,3x250	3,0 - 12,0	72,0	160-219	8	200
10567285	45836961	5,5/6,3x285	3,0 - 12,0	72,0	195-254	8	100
10567300	45836976	5,5/6,3x300	3,0 - 12,0	72,0	210-269	8	100

