

Bruksområde

ESSVE Sandwich elementskrue er beregnet for montering av sandwich-element mot stålstender.

Beskrivelse

Skruen har borspiss og er produsert av herdet stål. ESSVE Sandwich elementskrue er tilgjengelig i 2 versjoner; blankforsinket utførelse med galvanisert stålskive egnet for montasje innendørs, og Silver CorrSeal utfø-

relse med rustfri A2 skive egnet til montering utendørs.

Begge modellene er utstyrt med EPDM gummitetning og sekskanthode.

Montering

Ved montering anbefales en skrutrekker med justerbart dybdeanlegg.

Anbefalt turtall:

Borkapasitet: 1,5-6,0 mm, 1800-2500/min.

Borkapasitet: 3,0-12,0 mm, 1000-1900/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling




ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

Tekniske data

	Blankforsinket	CorrSeal
Materiale	Herdet stål SAE1022	Herdet stål SAE1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 12 µm	Silver CorrSeal
Skive	Galvanisert stålskive, Ø 19 mm med vulkanisert EPDM-tetning	Rustfri A2 skive Ø 19,0 mm med vulkanisert EPDM-tetning
Korrosivitetsklasse	C2	C4

Sandwich elementskrue med borspiss, blankforsinket

Pappforpakning



Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk × L mm	Borkapasitet mm	B mm	Gripelengde mm	Nøkkelvidde mm	Ant/forp
10563170	41787336	5,5/6,3 × 65	1,5-6,0	30,0	24-47	8	750
10563172	41787340	5,5/6,3 × 70	1,5-6,0	30,0	29-52	8	750
10563174	41787355	5,5/6,3 × 90	1,5-6,0	30,0	49-72	8	550
10563176	41787366	5,5/6,3 × 110	1,5-6,0	72,0	27-92	8	500
10563178	41787374	5,5/6,3 × 125	1,5-6,0	72,0	42-107	8	500
10563180	41787385	5,5/6,3 × 150	1,5-6,0	72,0	67-132	8	400
10563182	41787393	5,5/6,3 × 175	1,5-6,0	72,0	92-157	8	400
10563184	41787404	5,5/6,3 × 200	1,5-6,0	72,0	117-182	8	350
10563188	43648004	5,5/6,3 × 230	1,5-6,0	72,0	147-212	8	300
10563189	43648012	5,5/6,3 × 275	1,5-6,0	72,0	192-257	8	100
10563154	41787412	5,5/6,3 × 65	3,0-12,0	30,0	17-34	8	750
10563156	41787423	5,5/6,3 × 70	3,0-12,0	30,0	22-39	8	750
10563158	41787438	5,5/6,3 × 90	3,0-12,0	30,0	42-59	8	550
10563160	41787442	5,5/6,3 × 110	3,0-12,0	72,0	47-93	8	500
10563162	41787457	5,5/6,3 × 125	3,0-12,0	72,0	20-79	8	500
10563164	41787461	5,5/6,3 × 150	3,0-12,0	72,0	60-119	8	400
10563163	42278365	5,5/6,3 × 135	3,0-12,0	72,0	45-104	8	450
10563166	41787476	5,5/6,3 × 175	3,0-12,0	72,0	85-144	8	400
10563167	41787480	5,5/6,3 × 186	3,0-12,0	72,0	96-155	8	350
10563168	41787495	5,5/6,3 × 200	3,0-12,0	72,0	110-169	8	350
10563169	41787506	5,5/6,3 × 230	3,0-12,0	72,0	140-199	8	300
10563190	41787514	5,5/6,3 × 250	3,0-12,0	72,0	160-219	8	200
10563192	41787525	5,5/6,3 × 285	3,0-12,0	72,0	195-254	8	100
10563194	41787533	5,5/6,3 × 300	3,0-12,0	72,0	210-269	8	100