

Bruksområde

ESSVE Terrasseskrue Classic er beregnet for montering av terrassebord , gjerde etc. For meget utsatte områder som f. eks maritime miljøer, bassengområder etc anbefales alltid terrasseskrue av rustfri kvalitet.

OBS! Ved montering av teak eller lignende tresorter som f. eks Cumaru, Kirai, Sibirsk lerk etc anbefaler vi alltid terrasseskrue av rustfri kvalitet samt forboring med bor av rustfri kvalitet.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med CorrSeal overflatebehandling, eller av rustfritt stål A2 eller A4. Skruen har et fiberskjær i spissen. Dette innebærer et meget lavt innskruingsmoment samt redusert sprekke dannelse. Hodet har 4 skjærende riller som forsenker skruen og etterlater en slett og jevn overflate uten fliser. Skruen har TX20 bitsfeste.

Montering

Anbefalt turtall: 400-1200/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

Tekniske data

	CorrSeal	Rustfri A2	Syrefast A4
Materiale	SAE C1022	SAE304J3	SAE316
Overflatebehandling	CorrSeal, vokset	Vokset	Vokset
Skrueforbruk	Ca 35 stk/m ²	Ca 35 stk/m ²	Ca 35 stk/m ²
Korrosivitetsklasse	C 4	C 4	C 5
Bruddgrenseverdi, _{fuk}	Min. 500MPa	Min. 500MPa	Min. 500MPa
Strekkgrenseverdi, _{fyk}	Min 350-400MPa	Min 250-300MPa	Min 250-300MPa

ESSVE Terrasseskrue Classic, rustfritt stål A2

ESSBOX forpakninger, rustfri A2

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
640530	43845018	4,2 x 30	7,4	18,0	TX20	202	250	6
640542	43845022	4,2 x 42	7,4	27,0	TX20	203	250	6
640555	43845037	4,2 x 55	7,4	27,0	TX20	203	250	6
640575	43845041	4,8 x 75	8,0	35,0	TX20	204	250	6

