

Skötsel &  
underhåll

# Linoleum xf<sup>2</sup>

Veneto, Etrusco, Acoustic, Style Elle, Style Emme, SD, Sicuro R10

Augusti 2013



## Linoleum xf<sup>2</sup> (Extreme Finish)

Linoleum är ett av de mest beprövade golvmaterial som finns. Vår linoleum xf<sup>2</sup> är dessutom miljömärkt med Svanen. Sätten att sköta linoleum har varierat beroende på tidsepok och var i världen man befinner sig. Linoleum finns i flera olika utföranden och tjocklekar och används i olika miljöer, såväl bostäder som kontor som skolor, butiker och industrier. Linoleum består huvudsakligen av linoleumcement (linolja och naturharts) som binder ihop trämjöl, korkmjöl och stenmjöl på en bärare av juteväv.

Linoleum xf<sup>2</sup> är ytbehandlad vid fabrik med ett slitstarkt och lättskött ytskikt med lång hållbarhet. Detta innebär att underhåll med polish- eller vaxsystem behöver inledas först när ytskiktet visar tendens till genomötning. Därefter kan golvet underhållas med polish eller vax på samma sätt som ett traditionellt linoleumgolv.

Golvet skall inte installationsbehandlas med vax eller polish.

### Byggstädning

**Dammsugning/moppning:** Dammsug/moppa noga för att avlägsna allt löst damm, grus etc.

**Skurning:** Skura med neutralt rengöringsmedel (pH 7-9, ca 1 dl till 10 liter vatten), använd röd rondell på skurmaskin alternativt diamantrondell typ "grön twister". Vid förekomst av alkaliskt betong- och gipsdamm, använd istället ett surt rengöringsmedel (pH 3-5).

Arbeta med ca 20 m<sup>2</sup> golvyta i taget, blötlägg – skura – vattensug. Byt moppar ofta. Ytor som ej kan rengöras med maskin rengörs lämpligen med skurblock. Skölj noga med rent vatten minst två gånger.

**Torrpolering:** Torrpola med lila 3M diamantrondell eller gul twister. Diamantrondell har fördelen att den sänker städfriktionen.

## Installationsbehandling

Skall ej göras.

## Daglig städning

Dammsugning alt. torr- eller fukt-moppning.

Maskinella metoder rekommenderas, eftersom de ger ett bättre resultat än de manuella metoderna. På större fria ytor kan man använda kombinationsmaskin med röd rondell alternativt "grön twister". Användning av maskiner minskar också behovet av periodiskt underhåll. Använd rengöringsmedel med pH 7-9.

## Periodiskt underhåll

Skura golvet maskinellt med röd rondell. Vid behov kan man

stegvis använda en grövre rondell, från röd till grön alternativt "grön twister". Välj rengöringsmedel enligt smutsen, men pH-värdet skall ligga inom intervallet 5-9. Arbeta med ca 20 m<sup>2</sup> golvyta i taget. Skölj med rent vatten.

Linoleum xf<sup>2</sup> är ytbehandlad vid fabrik med ett slitstarkt och lättskött ytskikt med lång hållbarhet. I utrymmen där ytskiktet efter en tids användning blivit genomött och på i övrigt hårt slitna ytor, skall hela golvytan behandlas med polish (grund + top) eller vax. Låt golvet torka minst 24 timmar före behandlingen. Följ alltid kemtillverkarens instruktion för mängd och torktid.

## Fläckborttagning

Fläckar skall tas bort så fort som möjligt med hjälp av fuktad trasa och lämpligt rengöringsmedel (se nedan). Skölj alltid noga efteråt med rent vatten och torka torrt. Om golvet underhålls med vax eller polish måste ny påläggning av ytbehandling ske om ytbehandlingen skadats vid fläckborttagning. **OBS!** Använd ej starka rengöringsmedel/lösningsmedel eller hett vatten. Detta kan skada linoleumgolvet.

FLÄCK AV	TAS BORT MED
Skoklackmärken, asfalt, olja, skokrämm, sot, färgkriter, tusch	Tvättafta, lacknafta, gnugga med skurnylon, T-röd
Bär, kaffe, frukt, läsk, saft, te, vin, öl, choklad, fett, glass, grädde, juice, ägg	12-procentig ättikssprit
Urin, avföring, galla, rost, cigarettmärken	Slipa med nylonduk, stålull eller tvålull
Tuggummi, stearin	Låt fläcken torka ordentligt, skrapa därefter bort försiktigt.

## Viktigt att känna till

**Hala golv:** Byggdamm kan ge hala golv om det inte tas bort effektivt. Observera att Linoleum xf<sup>2</sup> kräver något mindre mängd kem än traditionell linoleum.

### Överdoserar ej!

Linoleum xf<sup>2</sup> har ett mycket slitstarkt ytskikt. I lokaler avsedda för intensiva lekar på golvet, som t.ex. i lektrum på daghem, rekommenderar vi att golvet torrpolaras med grönmärkt twister-rondell, eller lila 3M diamantrondell, i samband med installationen för att minska nötning på byxknän etc.

**Linoleum xf<sup>2</sup> SD ska aldrig behandlas med vax eller polish då det kan påverka golvets egenskaper.**

**Linoleum Sicuro xf<sup>2</sup> R10 ska aldrig behandlas med vax eller polish eller torrpolaras då det kan påverka golvets egenskaper.**

## Information

**DANMARK**  
Tarkett A/S  
Industrivej 2  
2640 Hedehusene  
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00  
info.dk@tarkett.com  
www.tarkett.dk

**NORGE**  
Tarkett AS  
Postboks 500, Brakerøya  
3002 Drammen  
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01  
info.norway@tarkett.com  
www.tarkett.no

**SUOMI/FINLAND**  
Tarkett Oy  
Lars Sonckin kaari 16  
02600 Espoo  
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090  
info.fi@tarkett.com  
www.tarkett.fi

**SVERIGE**  
Tarkett AB  
Box 4538  
191 24 Sollentuna  
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83  
info.se@tarkett.com  
www.tarkett.se



www.tarkett.com