

Bruksområde

ESSVE List- og Sokkelskrue er beregnet for montering av listverk og sokler innendørs, mot underlag av tre- eller stålstender. Borkapasitet: 0,4 - 0,9 mm.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med blankforsinket gulkromatisert overflatebehandling,

eller med gulkromatisert, hvitlakkert hode (RAL 9010). Den har krysspor Ph2. Hodet er utstyrt med skjærende riller som senker skruen og etterlater en slett overflate.

Montering

Anbefalt turtall: 400-1200/min.



Tekniske data

	Gulkromatisert	Gulkromatisert/hvitlakkert
Materiale	Herdet stål SAE C1018	Herdet stål SAE C1018
Overflatebehandling	Gulkromatisert 5 µm	Gulkromatisert 5 µm/hvitlakkert hode (RAL 9010)
Korrosivitetsklasse	C1	C1

List- og Sokkelskrue for tre-/stålstender, gulkromatisert m/ hvitlakkert hode

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L	D mm	B mm	Bits nr	Farge	Fargekode	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
558145	25535204	3,4 x 45	6,2	23,0	Ph2	Hvit	RAL9010	202	250	12
558155	25535212	3,4 x 55	6,2	23,0	Ph2	Hvit	RAL9010	204	250	6

Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong
413510	25857244	3,4 x 45	6,2	23,0	PH2	100	6
413512	25857251	3,4 x 55	6,2	23,0	PH2	100	6

