

Bruksområde

ESSVE Treskrue HEX med to fiberskjær og sekskantfeste er beregnet for de fleste monteringer i tre, sponplater, plywood mm.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med CorrSeal overflatebehandling for utendørs miljøer. Skruen har et fresespor langs stammen og et på spissen. Dette innebærer et meget lavt inn-skruingmoment i hardere tremateriale og minimerer sprekke dannelse.

På skruer lengre enn 130 mm er det en ekstra fresegjenge etter den vanlige tregjengen. Dette forenkler monteringen av lengre og grovere skruer. Skruen oppfyller CE-kravet i hht EN14592.

Montering

Anbefalt turtall: 400-1200/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

Tekniske data

Materiale	Herdet karbonstål SAE C1022
Overflatebehandling	CorrSeal
Korrosivitetsklasse	C4
Bruddgrenseverdi, f_{uk}	Min. 500 MPa
Strekkgrenseverdi, f_{yk}	Min. 350-400 MPa

Tilbehør

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Ant/forp
9995666	29744646	Magnetisk mutterhylse, 10x45	1
9995667	29744653	Magnetisk mutterhylse 13x45	1
9996910	40691065	Firkanttapp 1/2, 75 mm med bitsfeste	1
9996920	40691081	Hylse 1/2 15 mm	1

