

Bruksområde

ESSVE Montasjeskrue med borspiss er beregnet for montering av platematerialer mot stålstender. Borkapasitet: 0,7 - 2,0 mm.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med blankforsinket overflatebehandling i fargene blank,

svart eller hvit. Finnes også med CorrSeal overflatebehandling, for utendørs bruk. Skruen har krysspor Ph2.

Montering

Anbefalt turtall:
400-1200/min



CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

Tekniske data

	Blankforsinket	Lakkert	CorrSeal
Materiale	Herdet stål SAE C1022	Herdet stål SAE C1022	Herdet stål SAE C1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 5µm	Hvit- eller svartlakkert	CorrSeal
Korrosivitetsklasse	C1	C1-C2	C4

Montasjeskrue med borspiss, for stålstender, CorrSeal

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
569513	21234737	4,2 × 13	11,0	13,0	Ph2	202	250	12
569532	21234745	4,2 × 32	11,0	32,0	Ph2	203	250	8

