

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  
ESSEAL & BOND

2. Artikel nummer:  
118694, 118696, 118698, 118700, 118702, 118704, 118706, 118708, 118710, 118712, 118714,  
118716

3. Tilsiktet bruk:  
Fugemasse til bevegelige fuger i fasade, innendørs og utendørs i kaldt klima i henhold til EN 15651-1, Fugemasse til bevegelige fuger i gulv med store påkjenninger i henhold til EN 15651-4

4. Produsent:  
ESSVE Produkter AB  
Box 7091  
SE 164 07 Kista  
Sweden  
Mail: info@essve.se

5. System for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse (AVCP):  
System 3

6. Meldt organ:  
ift Rosenheim GmbH, NB 0757

7. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
reaksjon på brann	Klass E	EN 15651-1:2012
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	se SDS	EN 15651-1:2012
Vann- og lufttetthet		
Sig	≤ 3mm	EN 15651-1:2012
Krymp	≤ 10%	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper ved konstant forlengelse etter nedsenking i vann	Pass	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper ved konstant forlengelse	Pass	EN 15651-1:2012

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Strekkeegenskaper ved konstant forlengelse ved -30 °C	Pass	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper (sekantmodul/bruddforlengelse)	> 0,4MPa	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper (sekantmodul) ved -30°C	NPD	EN 15651-1:2012
Adhesjons-/kohesjonsegenskaper ved vedvarende strekk etter 28 dager nedsenket i vann	Pass	EN 15651-4:2012
Adhesjons-/kohesjonsegenskaper ved vedvarende strekk etter 28 dager nedsenket i saltvann	Pass	EN 15651-4:2012
Rivestyrke	Pass	EN 15651-4:2012
Holdbarhet	Pass	EN 15651-1:2012
Bearbeiding metode B / Testet på mørtel M1(Primer V17), anodisert aluminium (Primer V40)		

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og på vegne av produsenten, av:



Fredrik Sivertsson, Product Developer/Technical expert  
Kista 2017-05-31