

Bruksområde

Sekskant nylonlåsemutter er beregnet til montering der en viss låsing av enheten er ønskelig. Nylonlåsemutter i DIN 985 er i dag den vanligste låsemutteren på markedet. I enheter der man ønsker større krav på holdfastheten skal man bruke høyere låsemutter, eller mutter med påført låselement som er permanent sammensmeltet i skrueregningene.

Beskrivelse

Mutteren kommer i herdet stål (holdfasthetsklasse 6) med blankforsinket overflatebehandling.

Tekniske data

	Blankforsinket (FZB)
Materiale	Herdet stål ISO 898-1
Overflatebehandling	ISO 4042 5-15µm
Korrosivitetsklasse	C1

ling for innendørs bruk. Den er utstyrt med en nylonring som fester seg til skruen / gjengestangen ved innskruing. Den følger DIN 985 standard.

Montering

En skrue i en viss holdfasthetsklasse monteret med en mutter i samsvarende holdfasthetsklasse (se Tekniske data, tabell 7) beholder en forspenning i skruen tilsvarende testkraften uten fare for gjengeutskyving. En låsemutter med nylonring som DIN 985 får svekkede egenskaper ved gjentatte demontering.



Låsemutter lav, DIN 985. Blankforsinket

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	For skrue Ø	Nøkkelvidde mm	ESSBOX størrelse	Ant/ forp
61068419	47096257	M3	5,5	102	200
61068426	47096261	M4	7	102	100
61068433	47096276	M5	8	102	100
61068440	47096280	M6	10	202	100
61068457	47096295	M8	13	202	50
61068464	47096306	M10	17	202	50
61068471	47096314	M12	19	202	50
61068488	47096325	M16	24	202	25

