

### Bruksområde

ESSVE Montasjeskrue med skarp spiss er beregnet for montering av platemateriale innendørs, mot underlag av tre- eller stålstender. Maks 2 x 0,9 mm.

### Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med fosfatert eller blankforsinket overflatebehandling og i ulike RAL-farger. Den har krysspor Ph2.



### Montering

Anbefalt turtall: 1800-2800/min.

### Tekniske data

	Fosfatert	Blankforsinket	Lakkert	Dacro 500 hr
Materiale	Herdet stål SAE C1022	Herdet stål SAE C1022	Herdet stål SAE C1022	Herdet stål SAE C1022
Overflatebehandling	Fosfatert	Blankforsinket 5µm	Lakkert i ulike farger	Dacro 500 hr
Korrosivitetsklasse	C1	C1	C1	C3

## Montasjeskrue med skarp spiss for tre-/stålstender, blankforsinket

### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
572613	27026996	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	202	250	12
572113	11352200	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	204	1000	6
572616	27027002	4,2 x 16	11,0	16,0	Ph2	202	250	12
572619	27027010	4,2 x 19	11,0	19,0	Ph2	202	250	12
572625	27027028	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	202	250	12
572125	11351657	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	304	1000	4
572632	27027036	4,2 x 32	11,0	32,0	Ph2	203	250	8
572133	44913222	4,2 x 32	11,0	32,0	Ph2	304	800	4
572638	27027044	4,2 x 38	11,0	38,0	Ph2	204	250	6
572645	27027051	4,2 x 45	11,0	45,0	Ph2	204	250	6
572650	27027069	4,2 x 50	11,0	50,0	Ph2	203	200	8
572151	44824935	4,2 x 50	11,0	50,0	Ph2	304	400	4
572165	11351624	4,2 x 65	11,0	50,0	Ph2	204	200	6
578175	22581920	4,8 x 75	11,0	50,0	Ph2	304	200	4
575185	22581888	4,8 x 85	11,0	50,0	Ph2	304	200	4
575100	22581904	4,8 x 100	11,0	50,0	Ph2	304	200	4



### Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong
513320	25619719	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	25	10
513322	25619727	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	25	10
513324	25619735	4,2 x 50	11,0	50,0	Ph2	12	10
513326	25619743	4,8 x 75	11,0	50,0	Ph2	20	10