

Bruksområde

ESSVE Borskrue med panhode er beregnet for sammenføring av 2 eller flere plater, eller montering av plate på tynnere profiler, innendørs.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål, med blankforsinket overflatebehandling. Den har krysspor Ph2. Skruen er selvboende og gjengepressende.

Montering

Anbefalt turtall: 1400-2500/min.



Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE C1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 5 µm
Korrosivitetsklasse	C1

Borskrue med panhode, blankforsinket

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	B = Maks gripelengde mm	ESSBOX størrelse	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong
62312	2586178	2,9 x 9,5 (skiltskrue)	1,0-2,25	5,5		Ph1	100	10
	2							
62301	2205703	3,5 x 9,5	1,0-2,25	5,5	202	Ph2	1000	12
	8							
62303	2205705	4,2 x 13	1,0-2,75	8,0	203	Ph2	1000	8
	3							
62304	2205706	4,2 x 16	1,0-2,75	11,0	203	Ph2	1000	8
	1							
62305	2205707	4,2 x 19	1,0-2,75	14,0	202	Ph2	500	12
	9							

