

### Bruksområde

ESSVE Ekspresspiker er beregnet for enklere montasjer og for gjennomstikksmontering i betong, tegl eller naturstein. Ekspresspiker egner seg der det stilles krav til brannsikkerhet på innfestning eller der det ønskes kort forankringsdybde. Ekspresspiker brukes f.eks ved montering av stål- og trelekter i underkant av bjelkelag og som spikerlekt for himlinger, etc.

### Beskrivelse

Spikeren er rørformet og produsert av herdet fjærstål, med en blankforsinket overflatebe-

handling.

Når ekspresspikeren slås inn i et forboret hull presses den noe sammen, for igjen å ekspandere når den sitter på plass. Den parallelle ekspansjonen langs hele spikeren gir god kontakt mot underlaget. Dette gir en sterk og sikker forankring.

### Montering

Se monteringsanvisning under.



### Montering (gjennomstikksmontering)

1. Bor hull med samme diamer som spikeren.
2. Slå inn spikeren.
3. Montering er ferdig.

### Tekniske data

Materiale	Herdet fjærstål
Overflatebehandling	Blankforsinket
Korrosivitetsklasse	C1

## Ekspresspiker

### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon Bor Ø/Detailjykkelse /Lengde mm	Minste settedybde mm	Spikerhode Ø mm	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
305205	2344777	5/30/50	20	9	202	100	12
	4						
305207	2344778	6/0/30	30	11	202	100	12
	2						
305209	2344779	6/30/60	30	11	203	100	8
	0						
730520	4600744	6/30/60 (bulk)	30	11		2000	1
9	3						
305211	2524724	6/50/80	30	11	203	100	8
	8						
305213	2344780	8/30/70	40	13	204	100	6
	8						
730521	4600746	8/30/70 (bulk)	40	13		1000	1
3	2						
305216	2668971	8/50/90	40	13	304	100	4
	1						
730521	4600747	8/50/90 (bulk)	40	13		1000	1
6	7						
305217	2344782	8/70/110	40	13	203	50	8
	4						
730521	4600748	8/70/110 (bulk)	40	13		900	1
7	1						
305221	2344783	8/90/130	40	13	204	50	6
	2						
305219	2344784	8/110/150	40	13	204	50	6
	0						



### Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon Bor Ø/Detailjykkelse/ Lengde mm	Minste forankrings- dybde	Spikerhode Ø mm	Ant/ forp
511293	46006758	6/30/60	30	11	8
511291	46006732	8/30/70	40	13	8
511292	46006743	6/50/80	30	11	8
511294	46006762	8/50/90	40	13	8
511295	46006777	8/70/110	40	13	8

**Praktisk belastningsevne**

Dimensjon mm	Uttrekkskraft betong C20/25 kN / kg	Skjærkraft betong C20/25 kN / kg
Ø 5,0	0,10 / 10	0,10 / 10
Ø 6,0	0,35 / 35	0,35 / 35
Ø 8,0	0,70 / 70	0,70 / 70