

Bruksområde

ESSVE Nagleskive kan brukes ved alle typer montering der det er behov for større ytterdiameter enn ved en vanlig BRB skive.

Beskrivelse

Nagleskiven kommer i herdet stål med blankforsinket overflatebehandling for innendørs bruk.

Montering

En skrue i en viss holdfasthetsklasse montert med en mutter i tilsvarende holdfasthetsklasse (Tekniske data, tabell 7) skaper en forbindelse som beholder en forspenning i skruen tilsvarende testkraften uten fare for gjengeutskyving. Det er derfor viktig å velge rett skive avhengig av type montasje.



Tekniske data

	Blankforsinket (FZB)
Materiale	Herdet stål
Overflatebehandling	ISO 4042 5µm
Korrosivitetsklasse	C1

Nagleskive NB, HV, ISO 7093, DIN 9021. Blankforsinket ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	For skrue Ø	Dimensjon mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp
61068273	47123315	M4	4,3×12×1,0	102	200
61068280	47123326	M5	5,3×15×1,2	102	200
61068297	47123334	M6	6,4×18×1,6	102	100
61068303	47123345	M8	8,4×24×2,0	102	50
61068310	47123353	M10	10,5×30×2,0	202	50
61068327	47123364	M12	13×37×3,0	202	50

