

### Bruksområde

ESSVE Spikerplugg er beregnet for lettere monteringer som bjelker, sokler, innredningsdetaljer, skap, etc i materialer som betong, massiv tegl, naturstein og hulldekkeelementer.

### Beskrivelse

En spesialkamgjenget spiker, fastmontert i en plugg. Pluggen har en kort ekspansjonsdel for harde, likeartede materialer, som beskrevet overfor. Pluggen er produsert av nylon.

### Montering

For dimensjon 10 mm ligger plugg og spiker separat i forpakningen og pluggen skal da først trykkes inn i hullet og deretter slås spikeren inn. Spikerens hode har et Pozidrive-kryss. Spikerpluggen kan derfor lett demonteres. Se monteringsanvisning nedenfor.



### Montering (gjennomstikksmontering)

- 1. Bor hull iht. Tekniske data**
- Trykk eller bank spikerpluggen på plass
- Slå inn spikeren med en hammer. For lakkert 5 mm Spikerplugg benyttes gummihammer. For dim. 10 mm ligger plugg og spiker separat i forpakningen. Pluggen skal da først trykkes inn i hullet og deretter slås spikeren inn.

### Tekniske data

	Blankforsinket	Blankforsinket/lakkert
Materiale	Stål	Stål
Korrosivitetsklasse	C1	C1
Plugg	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)

## Spikerplugg med krage, blankforsinket

ESSBOX forpakninger



Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detaljtykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
304831	50691264	5/5/27	5	22	PZ2	204	200	6
304833	50691272	6/5/32	6	26	PZ2	304	200	4
304835	50691283	6/10/40	6	30	PZ2	304	200	4
304837	50691298	6/37/67	6	30	PZ2	304	100	4
304839	50691302	6/50/80	6	30	PZ2	304	100	4
304841	50690712	8/25/60	8	35	PZ2	304	100	4

### Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detaljtykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong
511351		5/5/27	5	22	PZ2	10	10
511352		6/10/40	6	30	PZ2	10	10
511355		8/25/60	8	35	PZ2	10	10
513124		5/5/27	5	22	PZ2	25	6
513126		6/10/40	6	30	PZ2	20	6
513128		8/25/60	8	35	PZ2	20	6