

## Byggfug FASADE - Høyelastisk bevegesfug

### Bruksområde

- inne og ute
- fleksibel fug mellom fasade-/byggelement
- rundt vinduer og dører
- rør og gjennomføringer
- byggfuging

### Beskrivelse

Høyelastisk bevegesfug (hybridfog). Herder med luftfuktighet og dermed langsomt i lufttette miljøer og ved lave temperaturer, (svært langsomt under +5°C). Herdingen gjenopptas ved stigende temperatur. Værbestan-

- dig, tåler frost og vann.
- Rengjør med ESSVE Rengjøringsduk/-spray eller løsemiddel.
- Arbeidstemperatur +5°C til +40°C
- Lagres stående i romtemperatur max +25°C
- myk konsistens
- værbestandig
- tåler frost
- overmalbar

Mer informasjon og sikkerhetsdatablad finnes på [essve.no](http://essve.no)



### Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Farge	Volum	Ant/forp	Art. type
118501	49038458	Hvit	300 ml	12	L
118503	49038462	Kiselgrå	300 ml	12	L
118505	49038477	Betonggrå	300 ml	12	L
118507	49038481	Svart	300 ml	12	L
118509	49038496	Hvit	600 ml	12	L
118511	49038500	Kiselgrå	600 ml	12	L
118513	49038515	Betonggrå	600 ml	12	L
118515	49038526	Svart	600 ml	720	L

L = Lagervare. B = Bestillingsvare

