

**HF Spikerplugg****Innledning**

ESSVE HF Spikerplugg er en monteringsferdig spiker og plugg for montering i betong og massiv tegl.

**Beskrivelse**

ESSVE HF Spikerplugg er en spesial kamgjenget spiker, formontert i en plugg. Pluggen har en kort ekspansjonsdel, som gjør den mest egnet i harde homogene materialer. Spikerpluggen trykkes inn i det borede hullet til kragen ligger inntil gjenstanden. Deretter slås spikeren inn med en hammer. Spikerens hode har et Pozidrive-kryss. Spikerpluggen kan dermed lett demonteres. OBS! For dimensjon 10 mm ligger plugg og spiker separate i pakningen. Pluggen skal først trykkes inn i hullet, og deretter slås spikeren inn.

**Materiale**

Pluggen er produsert av polyamid (nylon).

**Bruksområde**

ESSVE HF Spikerplugg er et raskt og sikkert alternativ for lettere montering av lekter, sokler, foring, innredning, skap etc i materiale som betong eller massiv tegl.

**Tekniske data og forpakninger**

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse Dim./Max detaljtykkelse/Lengde mm	Farge/ Kval.	Type hode	Min. monterings- dybde mm	Ant/forp	Forp/storp
304 505	23713894	4/10/30	Oxid	Forsenket	20	200	18
304 544	21967070	5/15/35	Svart	Forsenket	20	200	10
304 701	21658984	5/15/35	Gulkrom	Forsenket	20	200	10
304 707	21967062	5/15/35	Brun	Forsenket	20	200	10
304 708	21659024	5/15/35	Hvit	Forsenket	20	200	10
304 721	21659057	5/15/35	Blank	Forsenket	20	200	10
304 723	21659065	5/25/45	Hvit	Forsenket	20	200	10
304 725	21659073	5/25/45	Brun	Forsenket	20	200	10
304 727	21659081	5/25/45	Svart	Forsenket	20	200	10
304 729	21659099	5/25/45	Blank	Forsenket	20	200	10
304 731	21659107	5/25/45	Gulkrom	Forsenket	20	200	10
304 791	23714041	5/40/60	Gulkrom	Forsenket	20	100	9
304 793	23714058	5/40/60	Hvit	Forsenket	20	100	9
304 733	21659115	6/05/35	Blank	med krage	30	200	10
304 511	21658968	6/10/40	Blank	med krage	30	200	10

304 512	23713902	6/10/40	Blank	Forsenket	30	200	10
304 703	21658992	6/25/55	Blank	med krage	30	200	10
304 706	23713910	6/30/60	Blank	Forsenket	30	200	10
304 704	21659008	6/40/70	Blank	med krage	30	100	10
304 709	23713928	6/40/70	Blank	Forsenket	30	100	10
304 735	21659123	6/50/80	Blank	med krage	30	100	10
304 736	23713936	6/50/80	Blank	Forsenket	30	100	10
304 513	21658976	8/15/55	Blank	med krage	40	100	10
304 515	23713944	8/20/60	Blank	Forsenket	40	100	10
304 705	21659016	8/30/70	Blank	med krage	40	100	10
304 737	21659131	8/40/80	Blank	Forsenket	40	100	10
304 711	21659032	8/60/100	Blank	Forsenket	40	100	10
304 713	21659040	8/80/120	Blank	Forsenket	40	100	10
304 739	21659149	10/55/100	Blank	Forsenket	45	50	10
304 741	21659156	10/75/120	Blank	Forsenket	45	50	10
304 760	23713951	5/15/35	A2	med krage	20	200	10
304 761	23713969	6/05/35	A2	med krage	30	200	10
304 762	23713977	6/10/40	A2	med krage	30	200	10
304 763	23713985	6/25/55	A2	med krage	30	200	10
304 764	23713993	8/30/70	A2	med krage	40	100	10

### Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse Dim./Max detaljtykkelse/Lengde mm	Farge/Kval	Hodetype	Ant/forp
930 47 89		5/5/25	Blank	m/krage	9000
930 45 44	25613894	5/15/35	Svart	Forsenket	3000
930 47 01	25613902	5/15/35	Gul	Forsenket	3000
930 47 07	25613936	5/15/35	Brun	Forsenket	3000
930 47 08	25613944	5/15/35	Hvit	Forsenket	3000
930 47 31	25613985	5/25/45	Gul	Forsenket	2000
930 47 23	25613977	5/25/45	Hvit	Forsenket	2000
930 47 91	25614009	5/40/60	Gul	Forsenket	3000
930 47 93	25614017	5/40/60	Hvit	Forsenket	3000
930 45 12	25613886	6/10/40	Blank	Forsenket	2000
930 47 03	25613910	6/25/55	Blank	m/krage	1000
930 47 36	25613993	6/50/80	Blank	Forsenket	700
930 47 05	25613928	8/30/70	Blank	m/krage	600
930 47 11	25613951	8/60/100	Blank	Forsenket	400
930 47 13	25613969	8/80/120	Blank	Forsenket	200




### Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse Dim./maks detaljtykkelse/lengde mm	Farge/kval	Hodetype	Ant/Forp	Forp/storp
411 341	21108675	5/15/35	gulkrom	Forsenket	8	15
413 111	21108733	5/15/35	gulkrom	Forsenket	50	6
411 343	21108683	5/15/35	hvit	Forsenket	8	15
413 110	21108725	5/15/35	hvit	Forsenket	50	6
411 347	21230644	5/15/35	svart	Forsenket	8	15
411 356	22766265	6/25/55	blank	m/krage	5	15
413 121	22766307	6/25/55	blank	m/krage	30	6
411 353	22766257	8/30/70	blank	m/krage	5	15
413 120	22766299	8/30/70	blank	m/krage	25	6
413 117	22766281	8/60/100	blank	Forsenket	20	6
413 119	22766398	8/80/120	blank	Forsenket	20	6

### Praktisk belastningsevne; I Betong/Tegl

Dim mm	Forankringsdybde mm	Uttrekkskraft kN	Skjærkraft kN
5	20	0,20	0,28
6	30	0,26	0,40
8	40	0,40	0,64
10	45	0,50	0,78

### Montering (gjennomstikksmontering)

		
<p>1. Bor hull i henhold til Tekniske data.</p>	<p>2. Trykk spikerpluggen på plass.</p>	<p>3. Slå inn spikeren med en hammer. For lakkert 5 mm spikerplugg brukes gummihammer. For dim 10 mm ligger plugg og spiker separate i forpakningen. Pluggen skal da først trykkes inn i hullet, og deretter slås spikeren inn.</p>