

Skötsel &
underhåll

Acczent

Acoustic, Compact & Loose Lay

Februari 2013



Acczent - Acoustic, Compact & Loose Lay

Acczent-golven är heterogena polyuretanförstärkta plastgolv för offentlig miljö. För att utnyttja golvens egenskaper maximalt bör våta städmetoder minimeras och ersättas med torra eller fuktiga metoder samt highspeed-maskinutnyttjande.

Detta sparar lokalvårdarna, golvmaterialet och miljön samtidigt som det ger en bättre städskvalitet.

Byggstädning

En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hårdpapp eller liknande.

Lätt smutsade golv: Dammsug, sopa eller fuktmoppa ytan för att avlägsna lös smuts och byggdamm. På större, fria ytor är en kombimaskin eller kombinationsmaskin med borste eller vit alternativt orange-grön rondell (typ 3M) det effektivaste alternativet. Använd ett neutralt allrent pH 7-9. Vid behov torrpola med high-speed och orange-vit eller vit rondell.

Hårt smutsade golv: Avlägsna lös smuts och byggdamm. Skura därefter golven med singelskurmaskin och orange-grön alternativt röd rondell. Vid förekomst av mycket byggdamm, använd ett rengöringsmedel med pH 5-7. Skölj med rent vatten. Torrpola med highspeed och orange-vit eller vit rondell.

Smutsförebyggande åtgärder

Stoppa smutsen vid entrén, 85 % av smutsen kommer in den vägen. Det finns effektiva avtorkningssystem.

Daglig städning

Daglig rengöring: Dammsugning. Fuktmoppa med mopp-garn alt. våtmopping.

Städkemikalier: I de fall våtstädning måste utföras, använd ett neutralt allrengöringsmedel. Viktigt! Följ doseringsanvisningen.

Maskinell rengöring: På större, fria ytor rekommenderas en kombimaskin eller kombinationsmaskin med borste eller vit alternativt orange-grön rondell för bästa resultat.

Periodiskt underhåll

Torrpolering är en effektiv metod att återställa slitageytor, gångstråk, avlägsna klack- och friktionsmärken. Utförs lämpligen direkt efter maskinell rengöring. Torrpole-ring minskar återsmutsning. Var noga med att välja rätt rondell. Vit eller orange-vit rondell rekommenderas. Använd av rondelltillverkaren rekommenderad varvhastighet.

Vid lättare nedsmutsning och fläckar är sprayrengöring med highspeed, vit eller orange-vit rondell och vatten/allrent ett bra alternativ. Anpassa frekvensen efter slitage och nedsmutsning.

I svåra fall av slitage och nedsmutsning måste maskinell uppskurning göras:

Blötlägg golvytan. Låt rengöringslösningen (vatten och grovrent) få verka några minuter. Skura med maskin och vit till röd rondell. Sug sedan omedelbart upp smuts-vattnet. Skölj med rent vatten. När golvet är torrt sker torrpole-ring.

Golven skall inte polish- eller vaxbehandlas.

Fläckborttagning

Åtgärda när fläckarna är färska. Använd vit/gul nylonduk i kombination med allrent, T-röd eller tvättnafta. Eftertorka med rent vatten.

Allmänna råd

- Plastgolv skadas av lösningsmedel
- Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli missfärgad.
- Svarta gummihjul och gummitassar kan missfärga golven.
- Golvskydd skall finnas på alla stolsben.
- Vid lösläggning skall stolskydd användas under kontorsstolar.
- Tänk på att ljusa färger ökar städinsatsen.

Information

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



www.tarkett.com