

EPD reference: NEPD-1696-683-NO



Produktet kvalifiserer til å samle poeng i BREEAM-NOR

Glava AS

Glassullisolasjon, densitet 28-116 kg/m³ og R=1 (Lamellmatte, Trinnlyd-/Lydfelleplate, Akuduk, Robust, Veggplate, Venus, Blåseull)

Vurderingen er gyldig til 27.01.2024 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2021.

Nr. 3051

Inneklima	
Emisjoner av gasser	2 ○
Lukt	-

Ressursbruk	
Materialressurser	3 ●
Energi	5 □

Helse- og miljø	
Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	1 ○

Drivhuseffekt	
Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	2 ○

Produsent: Glava AS

Generisk produkt: Glassull

Produktgruppe: Isolasjonsmaterialer

Antatt teknisk levetid: 60 år

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke

Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt

Referanseverdi GWP: 7,28 kg/m² for R=1¹⁾

Bygningsdeler:

231 Bærende yttervegger

232 Ikke-bærende yttervegger

241 Bærende innervegger

242 Ikke-bærende innervegger

251 Frittstående dekker

254 Gulvsystemer

256 Faste himlinger og overflatebehandling

261 Primærkonstruksjon

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

53,8 % fornybar primærenergi

46,2 % ikke fornybar primærenergi

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- ▲ 7 Dårlig
- ▲ 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)