

## PRODUKTDATA

Varenummer	Dimensjoner (mm)			Innhold pr pk.			Volum m <sup>3</sup> /pk.
	tykkelse	bredde	lengde	stk	m <sup>2</sup>	kg	
700 726	25	600	1200	12	8,64	8,26	0,27
700 751	50	600	1200	6	4.32	8.26	0,27

### Materiale og tykkelse

Glava Akuduk m/sort duk er en selvberende glassullplate med sort glassfiberduk, i tykkelse 25, 50 og 100 mm.

### Kantutforming

Glava Akuduk m/sort duk leveres med kantutforming A for synlig T24 opphengsystem.

### Anvendelsesområde

Benyttes som nedforet himling, akustisk regulering og støydempering i industrilokaler etc.

### Vekt

Vekt inklusive opphengsystem er ca. 2.5 kg/m<sup>2</sup>

### Farge

Glava Akuduk m/sort duk leveres med sort glassfiberduk. Ujevnheter og sjatteringer forekommer.

### Rengjøring

- støvsuging med børstemunnstykke
- avtørring med fuktig svamp eller klut

### Brannteknisk klassifisering

A2-s1,d0 SINTEF BC - 176

### Lydabsorpsjon

Glava Akuduk m/sort duk er målt i samsvar med ISO 354 og NT Acou 012

tykk. i mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
25	0.28	0.80	0.95	0.75	0.85	0.81
50	0.25	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00

25 mm er nedforet 200 mm

50 mm er uten nedforing

### Lysrefleksjon

Glava Akuduk m/sort duk har liten lysrefleksjon.

### Forsegling

Glava Akuduk m/sort duk leveres uten kantforsegling og med ufarget glassfiberduk på baksiden som standard.

### Demonterbarhet

Glava Akuduk m/sort duk er lett demonterbar når den er montert i T-profilssystem.

### Luftfuktighet

Glava Akuduk m/sort duk tåler en varig relativ luftfuktighet opp til 90% ved 25°C.

### Montasje

Glava Akuduk m/sort duk monteres ifølge montasjeanvisning i Glava-brosjyren "Himlinger" mai 2001, s. 19 og 24-25.

NB! Benytt rene bomullsvanter.

### Spesialformat

Glava Akuduk m/sort duk kan leveres i spesialformat opptil 1200 x 2400 mm.

### Transport og lagring

Glava Akuduk m/sort duk leveres i pappkartonger, og må transporteres og lagres tørt. Eskene må ikke utsettes for støt mot hjørnene.