

## Glava Økonomi 38 Stålstenderrull

Rull i Økonomi-familien tilpasset stålstendere med c/c-avstand 450 mm.

Brukes til varme-, lyd- og brannisolering av konstruksjoner med stålstendere/stålprofiler.

Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) A1, det vil si ubrennbart.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE			INNHOLD PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
50 x 455 x 9000 mm	2	8.19	0.11	24	196.56	3.00	57202392	324050
70 x 455 x 6200 mm	2	5.64	0.11	24	135.41	3.00	57202403	324070
100 x 455 x 5000 mm	2	4.55	0.11	24	109.20	3.00	57202755	324100
120 x 455 x 4000 mm	2	* 3.64	0.11	24	* 87.36	3.00	57202766	324120

\* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

### MONTERING / UTFØRELSE

Glassullrull til varme-, brann- og lydisolering av vegger med stålstendere.

Anvendes i tørre konstruksjoner.

Kappes med kniv.

Glava Økonomi 38 er lydmesig et like godt alternativ som Proff 34.

Glava Økonomi 38 kan benyttes i forbindelse med brannklassifiserte konstruksjoner.

Glava Isolasjons produktsortiment er under løpende utvikling, og vi forbeholder seg retten til å endre produktsortimentet og spesifikasjoner.

### ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ikke utsett produktet for vann, verken før, under eller etter bygging.

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke.

Glava sitt kvalitetssystem tilfredsstiller kravene NS- EN ISO 9001, NS- EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

---

## DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

---

Deklarert varmekonduktivitet = 0,038 W/m<sup>2</sup>K

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroklasse A1

---

## MILJØPÅVIRKNING

---

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

---

## HMS - REFERANSER

---

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull.

Vi har utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som finnes på våre nettsider.

---

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

---

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2: Ordinært avfall.

Kan leveres som ordinært avfall til godkjent fyllplass.

Avfallskode EAL: 17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03.

Klassifisert som farlig avfall: Nei.

---

## TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
E- post:	post@glava.no
Web:	glava.no