

## GLAVA MURPLATE 32

Spesialbehandlet glassullplate til varme-, lyd- og brannisolering av hulrom i skallmur, og i vegger som forblendes med tegl, betong, lettklinker e.l.

Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) A1, det vil si ubrennbart.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE			INNHOLD PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	stk		m <sup>2</sup>		
50 x 600 x 1200 mm	10	7.20	0.29	20		144.00	3.90	44835352 361050
70 x 600 x 1200 mm	7	5.04	0.29	20		100.80	3.90	44835363 361070
100 x 600 x 1200 mm	5	3.60	0.29	20		72.00	3.90	44835378 361100
150 x 600 x 1200 mm	3	2.16	0.29	20	*	43.20	3.90	44835382 361150

\* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

### MONTERING / UTFØRELSE

Spesialbehandlet glassullplate til bruk som varmeisolasjon i hulrom i skallmur og vegger som i forblendes med tegl, betong, lettklinker o.l

Platen har drenerende og vannavisende egenskaper

Platen festes med murbinder og skive mot bakveggen i veggkonstruksjonens hulrom. Det brukes normalt ikke vindsperre utenpå Murplaten

Kappes med kniv

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner

### ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

Glavas kvalitetssystem tilfredsstillende kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

---

## DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

---

Deklarert varmekonduktivitet = 0,032 W/mK

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroclass A1

---

## MILJØPÅVIRKNING

---

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

---

## HMS - REFERANSER

---

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel.

---

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

---

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

---

## TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no