

REDAIR FLEXSYSTEM

PRODUKT

REDAir FLEXSYSTEM er et nyutviklet, ventilert fasadesystem som består av få komponenter. Dette gir en sterk, enkel og holdbar løsning med en attraktiv totaløkonomi.



ANVENDELSE

- Kan brukes både til nybygg og rehabilitering
- Passer til de fleste bygningstyper
- Passer til de fleste typer bakvegger
- Kan brukes på bygg som er opp til 30 meter høye.
- Ved høyere bygg kontakt AS ROCKWOOL



Enkel tilpasning gir stor designfrihet. Velg fritt mellom stort sett alle typer fasadekledninger opp til 50 kg/m². Oppfyller alle byggeforskriftenes krav til brann, lyd og varmeisolering. REDAir FLEXSYSTEM kombinerer friksjonen og styrken i steinullen med formstabile lekter og sterke spesialskruer. Dette giret innovativt system som overflødiggjør montering av tradisjonelle beslag og underkonstruksjoner i tre eller stål. - Gjennomført enkelt.



Se dessuten hjemmeside for REDAir FLEXSYSTEM [her](#)

REDAir FLEXSYSTEM Består av følgende komponenter

FLEXSYSTEM FP

FLEXSYSTEM FP (Friksjonsplate). For optimal friksjon mellom LVL-lekt og FLEXSYSTEM plate. Korrosjonsklasse C4 iht. ISO 12944-2. Metal DX51D AZ185MAC tykkelse 1,25 mm



REDAIR LINK PLATE

REDAir LINK plate er en hard, høykomprimert isolasjonsplate fremstilt av fuktavvisende og ubrennbar ROCKWOOL steinull.



REDAIR LINK VINDUSBRAKETT

REDAir LINK vindusbrakett er produsert av bøyd galvanisert stål.



REDAIR LINK SKJØTEBESLAG

REDAir LINK skjøtebeslag er produsert av bøyd galvanisert stål.



REDAIR LINK HJØRNEBESLAG

REDAir LINK hjørnebeslag er produsert av bøyd galvanisert stål.



FLEXSYSTEM SKRUER

FLEXSYSTEM skruer benyttes til festing av LVL-lekt til bakveggen gjennom isolasjonen. Tre typer skruer, egnet til betong, tre, tegl / lettbetong. Skruelengder passer til isolasjonstykkelser på 100-350 mm. Leveres med en bits pr. pakke. Korrosjonsklasse C4 iht. ISO 12944-2



FLEXSYSTEM PLATE

FLEXSYSTEM plate er produsert av ROCKWOOL steinull. Den har flexsoner på to sider som sørger for tette skjøter mellom platene. Flexsonene er markert med en grønn strek.



FLEXSYSTEM DISC

FLEXSYSTEM DISC benyttes sammen med FLEXSYSTEM skruer ved montering av FLEXSYSTEM plater.



FLEXSYSTEM STARTKIT

Startkit inneholder 1 stk. målebånd til bruk ved avmerking av korrekt skrueavstand, samt 40 stk FLEXSYSTEM DISC



FLEXSYSTEM BOR

HAWERA bor LS-Plus 6,5 x 485/550 mm (485 mm effektiv lengde) for boring i betong. 6,0 x 450 mm for boring i murstein/tegl.



FLEXSYSTEM LVL

FLEXSYSTEM LVL-lekt til festing av FLEXSYSTEM plate og underlag for fasadekledning. Dimensjonsstabile med stor trekkstyrke. Gjennomimpregnert mot både brann og råte/sopp

