

# Hardrock Fasadeplate

## Produkt

“Duel density” kvaliteten danner et stabilt, isolerende og bærende underlag for mineralske pussløsninger og gir i tillegg god styrke mot mekanisk påvirkning.

## Anvendelse

Bruksområde: Fukt- og vannavvisende steinullplate til utvendig isolering på bygningsfasader.



## Tekniske egenskaper

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=38$ mW/mK	EN 12939
Brannklasse	Euroklasse A1	EN 13501-1
Beskrivelseskode	MW - EN 13162-T4-CS(10)20-PL(5)250-WS-MU1	
Produktsertifikat	<a href="#">Sertifikat</a>	

## Helse og miljø

Rockwool steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er null-klassifisert med hensyn til mulig kreftfare. AS Rockwool har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

## Kvalitetssikring

AS Rockwool har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Rockwool produkter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.