

DRENSPLATE

PRODUKT

ROCKWOOL Drensplate er fremstilt av fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. ROCKWOOL Drensplate er diffusjonsåpen og har falser for vertikale skjøter. Platene har vertikale dreneriller og fiberduk på den siden som vender mot terrenget. Fiberduken er av typen polyester.



ANVENDELSE

For utvendig varmeisolerings og drenering av kjelleryttervegger. Stedlige masser kan benyttes ved tilbakefylling. Drensplaten benyttes i hele lengder til terrengnivå, holdes inntil grunnmuren med ROCKWOOL Avslutningslist. Festeplugger må ikke brukes under terrenget. I underkant av plate og over drenerør benyttes ROCKWOOL Fiberduk.

TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=37$ mW/mK	EN 12939
Varmekonduktivitet	$\lambda_d= 40$ mW/mK (1)	EN ISO 10456
Brannklasse	Euroklasse F	EN 13501-1
Tykkelsestoleranse	T4	EN 823
Trykkfasthet	Ved 10% kompresjon, CS 30 kPa	EN 826
Vannabsorpsjon	Korttid WS ≤ 1 kg/m ²	EN 1609
	Langtid WL(P) ≤ 3.0 kg/m ²	EN 12087
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-CS(10)30-WS-WL(P)	
Produktsertifikat	Sertifikat	

(1) Dimensjonerende varmeledningsevne for bruksområdet vertikalt på grunnmur.

Dimensjoner (pall)

Dimensjoner (mm)	NOBB nr	Stk pr pall	m ² pr pall	m3 pr. pall
1200 x 575 x 50	11289063	48	33,12	1,66
1200 x 575 x 100	23381429	24	16,56	1,66
2000 x 575 x 50	10906766	24	27,6	1,38
2000 x 575 x 100	22003123	12	13,8	1,38

Tykkelser som ikke fremkommer i prislisten leveres på forespørsel mot et omstillingsgebyr på kr 4 000,00

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at

steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.