


Rockwool Remser



Produkt

Det finnes to typer remser, lafteremser og tetteremser. Tetteremser er laget av stein eller glassull. Remsene leveres på rull, ferdig oppskåret.

Anvendelse

Lafteremse brukes til lafting og mellom svill og grunnmur, samt til tetting av skjøtene mellom betongelementer. G-15 er innsveiset i sort plast. Tetteremser brukes til dytting av karmen rundt dører og vinduer, samt tetting av smale fuger.

Tekniske egenskaper

Område	Beskrivelse
Brann	Brannklasse A1. Tetteremse rundt dører og vinduer er viktig for å begrense brannspredning.
Lyd	Tetteremse reduserer lydgjennomgangen rundt vinduer og dører.



Merking

Emballasjen er CE-merket iht. NS-EN 13 162.

Helse og miljø

Rockwool steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er null-klassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

Kvalitetssikring

A/S Rockwool har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. A/S Rockwool sine produkter er CE-merket i henhold til NS-EN 13162 og sertifisert i henhold til Keymarkordningen, etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Rockwool Byggprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.