

REDAIR FLEX SKRUER

PRODUKT

REDAir FLEX skruer benyttes til festing av LVL-lekt til bakveggen gjennom isolasjonen. Tre typer skruer, egnet til betong, tre, tegl / lettbetong. Skruelengder passer til isolasjonstykkelser på 100-350 mm. Leveres med en bits pr. pakke. Korrosjonsklasse C4 iht. ISO 12944-2



ANVENDELSE

Til bakvegg av betong (Concrete) Ø7,5 mm. Til bakvegg av tre (Wood) / lettbetong (LightConcrete) Ø8 mm

- Korrosjonsklasse C4 iht. ISO 12944-2.
- Tykkelse: Betong (Type Cxxx) Ø 7,5 mm, Tre (Type Wxxx) / Lettbetong (Type LCxxx) Ø8 mm.
- Selges i pakke med 25 stk. inkl. 1 stk. Torx 40 bits pr. pakke
- Avstanden mellom skruene beregnes i [REDAir Flex on-line beregner](http://www.rockwool.no) på www.rockwool.no. Ved utmåling på LVL lekt benyttes linjal fra REDAir Flex startkit.

OVERSIKT OVER SKRUETYPE OG ANVENDELSE

Isolerings-tykkelse	Type af REDAir plate	Treskrue *(W)	Letbetong-skruer** (LC)	Betong/Tegl (C)
100 mm	FLEX 100 RW	FLEX W100	LC100	C100
150 mm	FLEX 150 RW	FLEX W150	LC150	C150
200 mm	FLEX 200 RW	FLEX W200	LC200	C200
250 mm	FLEX 250 RW	FLEX W250	LC250	C250
300 mm	FLEX 150+150 RW	FLEX W300	-	C300
350 mm	FLEX 200+150 RW	FLEX W350	-	C350

* Massivtre, OSB 3, Kryssfiner, ** Leca blokk, Porebetong, lettbetong

Dimensjoner (pakker)

Info	Iso tykkelse (mm)	Dimensjoner (mm)	Diameter	Stk pr pakke	NOBB nr
FLEX W100	100	160 x	8 Ø8	25	46372374
FLEX W150	150	210 x	8 Ø8	25	46372385
FLEX W200	200	260 x	8 Ø8	25	46372393
FLEX W250	250	310 x	8 Ø8	25	46372404
FLEX W300	300	360 x	8 Ø8	25	46372412
FLEX W350	350	440 x	8 Ø8	25	46372423
FLEX LC100	100	220 x	8 Ø8	25	46372438
FLEX LC150	150	270 x	8 Ø8	25	46390903
FLEX LC200	200	320 x	8 Ø8	25	46390918
FLEX LC250	250	370 x	8 Ø8	25	46390922
FLEX C100	100	185 x	7,5 Ø7,5	25	46372442
FLEX C150	150	235 x	7,5 Ø7,5	25	46390941
FLEX C200	200	285 x	7,5 Ø7,5	25	46390956
FLEX C250	250	335 x	7,5 Ø7,5	25	46390960
FLEX C300	300	385 x	7,5 Ø7,5	25	46390975
FLEX C350	350	435 x	7,5 Ø7,5	25	46390986