

## Rockwool Torvtakplate

### Produkt

Rockwool Torvtakplate har et hardt oversjikt som gjør at en kan gå direkte på det under montering. Produktet er beregnet for varmeisolering av skråtak med kompakte anvendte torvtak.

### Anvendelse

Isolering av torvtak. Utover å gi en fullverdig isolasjonsløsning, bidrar Torvtakplaten til en mye enklere og mer fuktsikker løsning. Behovet for oppbygging av ekstra undertak, taksperrer, tettesjikt og ny himling bortfaller. Utvendig tettesjikt, luft- og dampetting blir i ett og samme sjikt. Konstruksjonen blir enklere og dermed sikrere mot byggefeil.



### Tekniske egenskaper

Område	Beskrivelse
Varmeledningsevne	$\lambda_D=37$ mW/m·K Isolasjonsevne benyttet på skråtak i beskrevne bruksområde: $\lambda_d=40$ mW/m·K
Brann	Brannklasse A1



### Merking

Emballasjen er CE-merket iht. NS-EN 13 162.

### Helse og miljø

Rockwool Steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er null-klassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

### Kvalitetssikring

A/S Rockwool har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. A/S Rockwool sine produkter er CE-merket i henhold til NS-EN 13162 og sertifisert i henhold til Keymarkordningen, etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Rockwool Byggprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.