

I-Plate A

Produkt

Rockwool I-Plate A er fremstillet av fukt- og vannavvisende Rockwool steinull.



Anvendelse

Rockwool I-plate A brukes til å isolere bjelker, sperrer og stendere med I-profil. Hver plate har to utfreste spor. For å fylle ut hele I-profilen legges to plater sammen.



Tekniske egenskaper

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=37$ mW/mK	EN 12939
Varmemotstandsevne	m m 100 150 200 250 300	EN 12667
	m ² K/W 2,70 4,05 5,41 6,76 8,11	
Brannklasse	Euroklasse A1	EN 13501-1
Tykkelsestoleranse	T2	EN 823
Vannabsorpsjon	Korttid WS \leq 1 kg/m ²	EN 1609
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-WS	
Produktsertifikat	<u>Sertifikat</u>	

250 og 300 mm kan leveres som vakuumkomprimerte produkter på pall i Midt- og Nord-Norge.

Helse og miljø

Rockwool steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er null-klassifisert med hensyn til mulig kreftfare. AS Rockwool har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS Rockwool har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert. Den kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Rockwool produktene er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.