

# ROCKWOOL FLEXI A-PLATE®



ROCKWOOL FLEXI A-PLATE er robuste og formstabile. Den fjærende siden som er merket med en grønn stripe, kan oppta toleranser på opptil 40 mm.

Trevirke vil bevege seg under påvirkning av varme, kulde og fukt. Av og til vil det kunne være unøyaktigheter i utførelsen av bindingsverket, derfor vil lysåpningen alltid variere noe. Det er derfor mange fordeler, spesielt for håndverkeren, ved å benytte ROCKWOOL FLEXI A-PLATE:

- Mindre oppmåling
- Mindre tilskjæring
- Mindre spill
- Mindre avfall
- Bedre utfylling - ingen kuldebroer
- Hurtigere utlegging



## 1. Sett inn

Sett den fleksible siden med grønn stripe mot den ene stenderen.



## 2. Trykk sammen

Skyv platen inn slik at den går fri av den andre stenderen og ligger plant mot underlaget.



## 3. Slipp

Platen fjærer ut og fyller helt ut mot begge stenderne - uten kanaler og kuldebroer.

utenfor byggesektoren omfatter dyrkningssubstrater til gartneribransjen, spesialfibre til bremsebelegg og pakninger, samt systemer til støy- og vibrasjonsdemping ved vei og jernbaner. Konsernet omsatte i 2013 for DKK 14.903 mill. Konsernet har over 10.500 medarbeidere og har hovedkontor utenfor København. Selskapet er notert på NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København. Konsernet har sitt tyngdepunkt i Europa, men har også produksjon, salg og serviceytelser i Nord-Amerika og Asia. Godt hjulpet av et stort nettverk av forretningsforbindelser når konsernets produkter og løsninger nesten alle deler av kloden.

