

AS ROCKWOOL

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til FNs globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP/GHS). Produktet har ikke krav til SDS og HMS veiledningsblad/forenklet sikkerhetsdatablad foreligger.

Isolering

ROCKWOOL steinull

1. ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

For å unngå unødvendig håndtering, åpne pakningen der hvor produktet skal monteres. Skjær med egnet verktøy, for eksempel spesialkniv, for å unngå unødvendig dannelse av støv. Hold arbeidsplassen ryddig og legg kapp direkte i søppelsekk. Til renhold bruk støvsuger eller fukt gulvet før feiing. Unngå tørrfeiing eller blåsing med trykkluft.

Steinullfibre som kommer i kontakt med huden kan gi kortvarig kløe. For å unngå irritasjon av huden anbefales det å bruke hansker og langermet arbeidstøy.

Høye støvnivåer kan irritere svelg og øyne. Unngå innånding av støv da det kan irritere slimhinner. Om det er vanskelig å få god utlufting anbefales det å anvende en P2 støvmaske.

Bruk vernebriller ved spesielt støvende arbeid og ved arbeid over hodet. Kontaktlinsebrukere bør alltid bruke vernebriller.

I «Administrative normer for forurensing i atmosfæren» satt av Arbeidstilsynet er normen for mineralull satt til maksimum 1 fiber/cm³ luft.

Om isolasjonen utsettes for høyere temperatur enn 175°C og det ikke er mulig med god utlufting, må det ved første gangs oppvarming benyttes friskluft helmaske.

Førstehjelpstiltak

Forlat område med høy støvkonsentrasjon og pust inn frisk luft ved ubehag.

Om hudirritasjon skulle oppstå, skylld først med kaldt vann og vask så med mild såpe. Unngå å gni eller klø.

Ved øyeirritasjon, unngå å gni øynene. Fjern eventuelle kontaktlinser og skylld med kaldt vann.

Dersom irritasjon eller ubehag fra ovenstående skulle vedvare, kontakt lege.

Relevante S-setninger

-

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

-

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

ROCKWOOL steinull er ubrennbar, Euroklasse A1- s1,d0 eller A2-s1,d0 og bidrar ikke til brann. Noen belegg og emballasje er brennbare. Bruk normale slukkemetoder.

2. INNEMILJØET

Anbefalt utluftingstid

-

Emisjon

Partikler eller fibre:

Grove fibre kan gi mekanisk irritasjon av huden i form av kortvarig kløe. På grunn av sin høye biooppløselighet er ROCKWOOL mineralull fritatt for enhver mistanke om kreftfremkallende effekt i henhold til EU Direktiv 97/69/EC (nota Q).

WHO's internasjonale kreftforskningsinstitutt, IARC, klassifiserte i oktober 2001 steinull i Gruppe 3, som omfatter stoffer som ikke er klassifiserbare som kreftrisiko for mennesker.

Gasser:

Ved første gangs oppvarming til over 175 °C frigjøres blant annet formaldehyd- og ammoniakkgasser som kan være helseskadelige. Hensiktsmessig verneutstyr må benyttes.

3. MILJØDEKLARASJONER OG MILJØMERKER, ECOPRODUCT

Miljødeklarasjon, miljømerking

For alle ROCKWOOL steinullprodukter foreligger miljødeklarasjon (EPD) og M1 sertifisering

ROCKWOOL steinull kan anvendes i svanemerke bygging og kan anvendes til å samle poeng i BREEAM-NOR.

ECO produkt rapport foreligger for produktet.

ROCKWOOL er et stabilt produkt uten noen kjente negative effekter på miljøet. Produktet kan resirkuleres.

AS ROCKWOOL

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til FNs globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP/GHS). Produktet har ikke krav til SDS og HMS veiledningsblad/forenklet sikkerhetsdatblad foreligger.

Isolering

ROCKWOOL steinull

Karakterer i henhold til ECoProduct (nivå 1)

Inneklima: -
 Helse- og miljøfarlige stoffer: -
 Ressursbruk: -
 Drivhuseffekt: -

4. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste

-

5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS INNHOLD OG SAMMENSETNING

Stoffer oppført på kandidatlisten

Ingen

Stoffer oppført på prioritetslisten

Ingen

Innhold

Substanser	E.C. number	Mengde vekt (%)	REGULATION (EC) No 1272/2008 EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier (CLP) (versjon 1.juni 2015)	REACH reg.nummer
Steinull	926-099-9	95 – 100%	Ikke klassifisert	01-211-947-2313-44
Bindemiddel		0 – 5%	Ikke klassifisert	
Mineralolje		0 – 0.5%	Ikke klassifisert	

6. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

Mineralull er ikke klassifisert som farlig avfall. Kapp og rester som ikke resirkuleres kan deponeres uten spesielle restriksjoner. EAL-kode: 17.06.04. Produktet er 97% resirkulerbart

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør AS ROCKWOOL
Adresse Gjerdrums vei 19
Postnr. og poststed 4215 Nydalen, 0401 Oslo
Telefon + 47 22 02 40 00
Telefaks -
E-post rockwool@rockwool.no