

## TRINNLYDPLATE UTEN DUK

## PRODUKT

ROCKWOOL Trinnlydplate er fremstilt av fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Trinnlydplate for påstøp er uten duk.



## ANVENDELSE

Lydisolering av etasjeskillere med påstøp. Kan også benyttes som tynnsjiktisolering i bade- og kjellergulv.



## TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=37$ mW/mK	EN 12939
Brannklasse	Euroklasse A1	EN 13501-1
Tykkelsestoleranse	T4	EN 823
Trykkfasthet	Ved 10% kompresjon, CS 40 kPa	EN 826
Vannabsorpsjon	Korttid WS $\leq 1$ kg/m <sup>2</sup>	EN 1609
Vanndampgjennomgang	MU = 1	EN 12086
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T5-CS(10)40-WS-MU1	
Produktsertifikat	<a href="#">Sertifikat 1</a>	

## Dimensjoner (pall)

Dimensjoner (mm)	NOBB nr	Pk pr pall	Stk pr pakke	m <sup>2</sup> pr pall	m <sup>2</sup> pr pakke	m3 pr. pall
1200 x 600 x 20	30675300	12	10	86,4	7,2	1,73
1200 x 600 x 50	30675318	12	4	34,56	2,88	1,73

## Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

## Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.