

ProRox WM 967 ALU^{SC}



Produktbeskrivelse

ProRox WM 967 ALU^{SC} er en ubrennbar steinullmatte påsydd galvanisert netting. Den har en glassfiberarmert aluminiumsfolie på den ene siden. Nettingmatten egner seg for akustisk isolering og isolering av industrielle anlegg med høy temperatur, som f.eks. rør, kjeler, ovner og røykkanaler.

Samsvar

ProRox WM 967 ALU^{SC} nettingmatter er produsert i overensstemmelse med kravene i EN14303.

Produktegenskaper

	Ytelse												Standarder
Varmekonduktivitet	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	EN 12667
	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,060	0,070	0,082	0,094	0,108	0,140	0,177	0,193	
Maksimum brukstemperatur	660 °C												EN 14706
Brannklasse	Euroklasse A1												EN 13501-1
Nominell densitet	100 kg/m ³												EN 1602
Vannabsorpsjon	< 1 kg/m ²												EN 1609
Vanndampdiffusjonsmotstand	μ = 1												EN 14303
Luftstrømmotstand	> 60 kPa.s/m ²												EN 29053
Beskrivelseskode	MW EN 14303-T2-ST(+)/660-WS												EN 14303

