

OVERLYSKILE 1 OG 2

PRODUKT

De skråskårne platene i overlyskiler er fremstilt i en spesielt hard og stiv kvalitet av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Platene har fall over 600 mm.



ANVENDELSE

Overlyskiler benyttes f.eks. som motfall ved overlys, gesims eller andre detaljer på taket der det er behov for å hindre vannansamlinger.

TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=39$ mW/mK	EN 12939
Brannklasse	Euroklasse A2	EN 13501-1
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)80-TR15-PL(5)700-WS-MU1	
Produktsertifikat	Sertifikat	

Dimensjoner (pakker)

Info	Type	Dimensjoner (mm)	Stk pr pakke	m3 pr. pakke	NOBB nr
Overlys b= 600-1200 mm	Kile 1	250 x 750 x 5-30	20	0,031	48727223
Overlys b=2400 mm	Kile 2	450 x 750 x 5-50	10	0,06	48727238

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske

standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.