

# FLEXI A-PLATE M/PAPIR

## PRODUKT

ROCKWOOL FLEXI A-PLATE® m/papir er fremstilt av fukt-og vannavisende ROCKWOOL steinull. rockwool FLEXI A-PLATE m/papir er en isolasjonsplate med kraftpapir. For 36 mm og 48 mm trevirke.



## ANVENDELSE

Isolasjonsplate med kraftpapir for varmeisolering av tak mot kaldt loft.

## TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard												
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=37$ mW/mK	EN 12939												
Varmemotstandsevne	<table border="1"> <tr> <td>m m</td> <td>98</td> <td>148</td> <td>198</td> <td>250</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>m<sup>2</sup>k/W</td> <td>2,65</td> <td>4,00</td> <td>5,35</td> <td>6,76</td> <td>8,11</td> </tr> </table>	m m	98	148	198	250	300	m <sup>2</sup> k/W	2,65	4,00	5,35	6,76	8,11	EN 12667
m m	98	148	198	250	300									
m <sup>2</sup> k/W	2,65	4,00	5,35	6,76	8,11									
Brannklasse	Euroklasse F	EN 13501-1												
Tykkelsestoleranse	T2	EN 823												
Vannabsorpsjon	Korttid WS ≤ 1 kg/m <sup>2</sup>	EN 1609												
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-WS													
Produktsertifikat	<a href="#">Sertifikat 1</a>													

## Dimensjoner (pall)

Tekst	Dimensjoner (mm)	NOBB nr	Pk pr pall	Stk pr pall	Pk i bunt	Stk pr pakke	m <sup>2</sup> pr pall	m <sup>2</sup> pr pakke	m <sup>3</sup> pr. pall	m <sup>3</sup> pr. pakke
Levering Sør-Norge	1200 x 575 x 98*	30673750	20	120	5	6	82,8	4,14	3,31	0,28
Lev. Midt/Nord-Norge	1200 x 575 x 98*	43240918	16	96	4	6	66,24	4,14	3,31	0,28
Levering hele landet	1200 x 575 x 148	30673768	20	80	5	4	55,2	2,76	3,31	0,25
Levering hele landet	1200 x 575 x 198	30673776	20	60	5	3	41,4	2,07	3,31	0,31
Levering hele landet	1200 x 575 x 250	30673735	16	48	4	3	33,12	2,07	3,31	0,31
Levering hele landet	1200 x 575 x 300	30673743	16	32	4	2	22,08	1,38	3,31	0,33

NB!! Produkter merket med \* leveres på forespørsel.

## Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er null-klassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

## Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Dette produktet kan brukes i:

---

## TAKKONSTRUKSJONER

A-TAKSTOLER

OPPFORET TRETAK

TAKSTOLER MED KALDT LOFT

## YTTERVEGGER

YTTERVEGGER GENERELT

Andre relevante produkter

---

## Last ned brosjyrer

---



### BRANN OG LYDISOLERING




### DEN LILLE LUNE

Konstruksjoner, teori og forskriftskrav



### FORSKJELLER SOM TELLER



### ISOLERING AV HYTTER



### KONSTRUKSJONSGUIDE TAK & YTTERVEGGER

Tak & Yttervegger



### OPP FYLL DE NYE ENERGIKRAVENE



### PRODUKTBLAD FLEXI A-PLATE



## ROCKSPAR

Beregner effekten av etterisolering med Flexi A-plate og hvor mye som spares i fyringsutgifter.



## U-VERDIPROGRAM

Dette programmet beregner U-verdien for bygningskonstruksjoner. Det er også mulig å evaluere en bygning mot de gjeldene byggeforskriftene.

## EPD–MILJØDEKLARASJON

[EPD–miljødeklarasjon](#)

## SIKKERHETS DATABLAD

[Sikkerhetsdatablad](#)

## PRISLISTER

[ROCKWOOL prislister](#)

## TRENGER DU HJELP?

Copyright © 2013, AS ROCKWOOL    Ansvarsbegrensning    Beskyttelse av personlige opplysninger    Bruk av informasjonskapsler

**CREATE AND PROTECT®**

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av produkter og løsninger basert på steinull. Konsernet er også blant verdens ledende isolasjonsprodusenter. Sammen med andre produkter til byggenæringen, som for eksempel himlingsprodukter og fasadeplater samt konsultentselskapet BuildDesk, sikrer konsernet energieffektive og brannsikre bygg med god akustikk og behagelig inneklima. Forretningsområder utenfor byggesektoren omfatter dyrkningssubstrater til gartneribransjen, spesialfibre til bremsebelegg og pakninger, samt systemer til støy- og vibrasjonsdemping ved vei og jernbaner. Konsernet omsatte i 2012 for DKK 14.664 mill. Konsernet har over 9.700 medarbeidere og har hovedkontor utenfor København. Selskapet er notert på NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København. Konsernet har sitt tyngdepunkt i Europa, men har også produksjon, salg og serviceytelser i Nord-Amerika og Asia. Godt hjulpet av et stort nettverk av forretningsforbindelser når konsernets produkter og løsninger nesten alle deler av kloden.