

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Lafte- og tettermser produsert av glassull. Remsene leveres på rull, ferdig oppskåret.

Produktene er ubrennbare iht. klasse A1.

*Produktet inneholder ingen kjente helsefarlige eller allergifremkallende stoffer.***Produktidentifisering:**

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ved montering og riving: Renhold skal skje med minst mulig støvavgivelse, f. eks. ved støvsuging. Ved feiing bør

gulvet fuktes. Unngå tørrfeiing og blåsing med trykkluft.

SFT har fastsatt at mineralull ikke er klassifisert som farlig avfall.

Ettersyn/kontroll

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

> 50 år.

Garanti

–

Fuktbestandighet

Ikke angitt.

Renholdsvennlighet

–

5. MILJØPÅVIRKNING**Ressursutnyttelse**

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

–

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Annet (oppgi kode og type):.

Avfallshåndtering: Lafte- og tetteremse av glassull kan gjenvinnes.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: Anne | 1100 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

Øvrige opplysninger

–

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	A/S Rockwool
Organisasjonsnr.	NO 982 133 769 MVA
Postadresse	Postboks 4215, Nydalen
Postnr. og poststed	0401 Oslo
Telefon	22 02 40 00
E-post	rockwool@rockwool.no
Internettadresse	www.rockwool.no