

## STÅLSTENDERPLATE

## PRODUKT

ROCKWOOL Stålstenderplate er fremstilt av fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.



## ANVENDELSE

Benyttes til varme-, lyd- og brannisolering av vegger med stålstendere. Kan også benyttes til isolering av I-profiler i kombinasjon med I-plate A.



## TEKNISKE EGENSKAPER

| Område             | Beskrivelse                           | Standard   |
|--------------------|---------------------------------------|------------|
| Varmekonduktivitet | $\lambda_D=37$ mW/mK                  | EN 12939   |
| Brannklasse        | Euroklasse A1                         | EN 13501-1 |
| Tykkelsestoleranse | T2                                    | EN 823     |
| Vannabsorpsjon     | Korttid WS $\leq 1$ kg/m <sup>2</sup> | EN 1609    |
| Beskrivelseskode   | MW-EN13162-T2-WS                      |            |
| Produktsertifikat  | <a href="#">Sertifikat</a> 1          |            |

## Dimensjoner (pall)

# STÅLSTENDERPLATE

| Info                 | Dimensjoner (mm) | NOBB nr  | Pk pr pall | Stk pr pall | Pk i bunt | Stk pr pakke | m <sup>2</sup> pr pall | m <sup>2</sup> pr pakke | m3 pr. pall | m3 pr. pakke |
|----------------------|------------------|----------|------------|-------------|-----------|--------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Lev. Midt/Nord-Norge | 905 x 605 x 50   | 43241134 | 15         | 180         | 3         | 12           | 98,55                  | 6,57                    | 3,48        | 0,25         |
| Lev. Midt/Nord-Norge | 1200 x 605 x 50  | 43241198 | 12         | 144         | 3         | 12           | 104,54                 | 8,71                    | 3,48        | 0,33         |
| Levering Sør-Norge   | 1200 x 605 x 50  | 44358353 | 16         | 144         | 4         | 9            | 104,54                 | 6,53                    | 3,48        | 0,25         |
| Levering hele landet | 1200 x 605 x 70  | 29371671 | 16         | 128         | 4         | 8            | 92,93                  | 5,81                    | 3,48        | 0,26         |
| Levering Sør-Norge   | 1200 x 605 x 100 | 29371689 | 20         | 120         | 5         | 6            | 87,12                  | 4,36                    | 3,48        | 0,29         |
| Lev. Midt/Nord-Norge | 1200 x 605 x 100 | 43241338 | 16         | 96          | 4         | 6            | 69,69                  | 4,35                    | 3,48        | 0,29         |
| Levering hele landet | 1200 x 605 x 150 | 29371697 | 20         | 80          | 5         | 4            | 58,08                  | 2,9                     | 3,48        | 0,27         |
| Levering hele landet | 1200 x 605 x 200 | 29371705 | 20         | 60          | 5         | 3            | 43,56                  | 2,18                    | 3,48        | 0,28         |
| Levering Sør-Norge   | 1200 x 455 x 50  | 41076969 | 15         | 180         | 3         | 12           | 98,28                  | 6,55                    | 3,28        | 0,22         |
| Lev. Midt/Nord-Norge | 1200 x 455 x 50  | 43241077 | 15         | 180         | 3         | 12           | 98,28                  | 6,55                    | 3,28        | 0,22         |
| Levering hele landet | 1200 x 455 x 70  | 29371721 | 20         | 160         | 4         | 8            | 87,36                  | 4,37                    | 3,28        | 0,23         |
| Levering Sør-Norge   | 1200 x 455 x 100 | 29371739 | 25         | 150         | 5         | 6            | 81,9                   | 3,28                    | 3,28        | 0,23         |
| Lev. Midt/Nord-Norge | 1200 x 455 x 100 | 43241266 | 20         | 120         | 4         | 6            | 65,52                  | 3,276                   | 3,48        | 0,23         |
| Levering Sør-Norge   | 900 x 605 x 50   | 42298843 | 15         | 210         | 3         | 14           | 114,35                 | 7,62                    | 3,26        | 0,26         |

605 mm bredde for cc 600 mm.

455 mm bredde for cc 450 mm.

Dimensjoner som ikke fremkommer i prislisen kan leveres på forespørsel mot et omstillingsgebyr på kr 4.000,00

## Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

## Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.