

## Rockwool Lydplate

### Produkt

Rockwool Lydplate har dimensjoner både for stålprofiler og trestendere. Lydplaten er utviklet for de områdene som setter strengere krav til lyd, og er en tyngre og mer formfast plate i forhold til vanlig lettull.

### Anvendelse

Platen brukes til lydisolering av nye og gamle bygninger, spesialrom og bygningsdeler med behov for isolering mot lyd, kulde, varme og brann.



### Tekniske egenskaper

Område	Beskrivelse
Varmeledningsevne	$\lambda_D=34$ mW/m·K
Lyd	Rockwool Lydplate vil virke lydabsorberende i en konstruksjon.
Brann	Brannklasse A1
Fukt	Vannabsorpsjon $\leq 1$ vol. %



### Merking

Emballasjen er CE-merket iht. NS-EN 13 162.

### Helse og miljø

Rockwool Steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er null-klassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

### Kvalitetssikring

A/S Rockwool har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. A/S Rockwool sine produkter er CE-merket i henhold til NS-EN 13162 og sertifisert i henhold til Keymarkordningen, etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Rockwool Byggprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.