

# FLEXEKSTREM 33

## PRODUKT

ROCKWOOL FlexEkstrem 33 er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. FlexEkstrem 33 er en formfast isolasjonsplate i lambda-klasse 33 med spesielt god utfyllingsevne og bedre isolasjonsevne enn vanlig isolasjon. Produktet har en fleksibel langside som tar opp variasjoner i lysåpning i bindingsverk.



## ANVENDELSE

For isolering av gamle hus, isolering av nye hus, vegger, bjelkelag, skillevegger etc.

Produktene finnes i to ulike bredder: 555 mm tilpasset 48 mm trevirke og 567 mm tilpasset 36 mm trevirke

## TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=33$ mW/mK	EN 12939
Brannklasse	Euroklasse A1	EN 13501-1
Produktsertifikat	Sertifikat	

## Dimensjoner (pall)

Info	Dimensjoner (mm)	Pk pr pall	Stk pr pall	Pk i bunt	Stk pr pakke	m <sup>2</sup> pr pall	m <sup>2</sup> pr pakke	m3 pr. pall	m3 pr. pakke	NOBB nr
Levering hele landet	1200 x 555 x 48	20	120	5	6	79,92	4	3,97	0,19	43747858
Levering hele landet	1200 x 555 x 98	20	60	5	3	39,96	2	3,92	0,196	43749754
Levering hele landet	1200 x 555 x 148	20	40	5	2	26,64	1,33	3,94	0,197	43749784
Levering hele landet	1200 x 555 x 198	16	32	4	2	21,31	1,33	4,2	0,26	43749803
Levering hele landet	1200 x 567 x 98	20	60	5	3	40,82	2,04	4	0,2	43749822
Levering hele landet	1200 x 567 x 148	20	40	5	2	27,22	1,36	4,02	0,2	43749841
Levering hele landet	1200 x 567 x 198	16	32	4	2	21,77	1,36	4,3	0,27	43750435

Dimensjoner som ikke fremkommer i prislisten kan leveres på forespørsel mot et omstillingsgebyr på kr 4.000,00

## Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

## Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.