

ProRox WM 950^{SC}



Tidligere navn: Nettingmatte 80

Produktbeskrivelse


ProRox WM 950^{SC} er en ubrennbar steinullmatte påsydd galvanisert netting. Nettingmatten egner seg for akustisk isolering og isolering av industrielle anlegg med høy temperatur, som f.eks. rør, kjeler, ovner og røykkanaler. Rustfri netting og tråd er tilgjengelig på forespørsel.

Samsvar

ProRox WM 950^{SC} nettingmatter er produsert i overensstemmelse med kravene i EN14303.

Produktegenskaper

	Ytelse											Standarder	
Varmekonduktivitet	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	610		EN 12667
	λ (W/mK)	0,041	0,048	0,057	0,068	0,081	0,095	0,112	0,131	0,174	0,231		
Maksimum brukstemperatur	640 °C											EN 14706	
Brannklasse	Euroklasse A1											EN 13501-1	
Nominell densitet	80 kg/m ³											EN 1602	
Vannabsorpsjon	< 1 kg/m ²											EN 1609	
Vanndampdiffusjonsmotstand	μ = 1											EN 14303	
Luftstrømmotstand	> 40 kPa.s/m ²											EN 29053	
Beskrivelseskode	MW EN 14303-T2-ST(+)+640-WS											EN 14303	



0575