

ProRox WM 950 ALU^{SC}



Tidligere navn: Alu-Nettingmatte 80

Produktbeskrivelse


ProRox WM 950 ALU^{SC} er en ubrennbar steinullmatte påsydd galvanisert netting. Den har en glassfiberarmert aluminiumsfolie på den ene siden. Nettingmatten egner seg for akustisk isolering og isolering av industrielle anlegg med høy temperatur, som f.eks. rør, kjeler, ovner og røykkanaler.

Samsvar

ProRox WM 950 ALU^{SC} nettingmatter er produsert i overensstemmelse med kravene i EN14303.

Produktegenskaper

	Ytelse												Standarder
Varmekonduktivitet	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	610	EN 12667
	λ (W/mK)	0,041	0,048	0,057	0,068	0,081	0,095	0,112	0,131	0,174	0,225	0,231	
Maksimum brukstemperatur	640 °C												EN 14706
Brannklasse	Euroclass A1												EN 13501-1
Nominell densitet	80 kg/m ³												EN 1602
Vannabsorpsjon	< 1 kg/m ²												EN 1609
Vanndampdiffusjonsmotstand	μ = 1												EN 14303
Luftstrømmotstand	> 40 kPa.s/m ²												EN 29053
Beskrivelseskode	MW EN 14303-T2-ST(+)/640-WS												EN 14303



0575