

# Conlit 150

## Produkt

Conlit® 150 er hardpressede plater av Rockwool steinull. Produktet er 100 % dimensjonsstabil og har meget gode brannbeskyttende egenskaper. Conlit® 150 (25-50 mm) kan også leveres med glassfiberduk. Produktet er CE-merket.

## Anvendelse

Conlit® 150 benyttes hovedsakelig til brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner til brannklasse R30 til R180) (A30 til A180). Kan også benyttes til brannbeskyttelse av stålplatetak og betongkonstruksjoner. Nemko sertifiseringslisens 368 og 662.



## Tekniske egenskaper

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=38$ mW/mK	EN 12939
Varmemotstandsevne	m m      20      25      30      40      50	EN 12667
	m <sup>2</sup> K/W    0,53    0,66    0,79    1,05    1,32	
Brannklasse	Euroklasse A1	EN 13501-1
Produktsertifikat	<a href="#">Sertifikat</a>	

## Helse og miljø

Rockwool steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er null-klassifisert med hensyn til mulig kreftfare. AS Rockwool har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

## Kvalitetssikring

AS Rockwool har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert. Den kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Rockwool produktene er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.