

REDAIR LINK HJØRNEBESLAG

PRODUKT

REDAir LINK hjørnebeslag er produsert av bøyd galvanisert stål.

ANVENDELSE

REDAir LINK hjørnebeslag leveres i to utgaver:

- CL, som brukes til innfesting og montering av LINK plater ved isolasjonstykkelser fra 200 mm og oppover.
- CS, som brukes til innfesting og montering av LINK plater ved isolasjonstykkelser mellom 100 mm og 200 mm.



Les mer om [REDAir LINK - Montering for vinduer](#)

TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Standard	Beskrivelse
Trekkstyrke	EN 1046	420 MPa
Korrosjonsklasse	ISO 12944-2	C3/AZ185
Tykkelsestoleranse	±0,1 mm	
Diagonaltoleranse	±1 mm	
Størrelsestoleranse	±2 mm	

Dimensjoner (pakker)

Info	Type	Stk pr pakke	NOBB nr
217440	REDAIR LINK hjørnebeslag CL	12	51061598
217479	REDAIR LINK hjørnebeslag CS	12	51061617

EMBALLERING

REDAir LINK Hjørnebeslag leveres pakket i kartong med tilhørende monteringskruser, men ekskl. skuer til montering i bakvegg.