

Rockwool Murplate

Produkt

Murplate er en halvhard plate med samme densitet gjennom hele platen, som gir den en god formfasthet og varmeisoleringssevne.

Anvendelse

Murplate benyttes til varmeisolering i murte yttervegger av tegl, lettklinker- eller betongblokk.



Tekniske egenskaper

Område	Beskrivelse
Varmeledningsevne	$\lambda_D=34$ mW/m·K
Lyd	Rockwool Murplate vil virke lyddempende i en konstruksjon.
Brann	Brannklasse A1
Fukt	Vannabsorpsjon ≤ 1 vol. %



Merking

Emballasjen er CE-merket iht. NS-EN 13 162.

Helse og miljø

Rockwool steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er null-klassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

Kvalitetssikring

A/S Rockwool har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. A/S Rockwool sine produkter er CE-merket i henhold til NS-EN 13162 og sertifisert i henhold til Keymarkordningen, etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Rockwool Byggprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.