

## RockVegg

### Produkt

RockVegg er en tosidig dukbelagt mineralullplate.

### Anvendelse

RockVegg benyttes på utsiden av bindingsverk og festes med spesielle avstandsholdere (RockFast).



### Tekniske egenskaper

Område	Beskrivelse
Varmeledningsevne	$\lambda_D=34 \text{ mW/m}\cdot\text{K}$
Lyd	RockVegg vil virke lyddempende i en konstruksjon.
Brann	Brannklasse A1
Fukt	Vannabsorpsjon $\leq 1 \text{ vol. \%}$
Luftgjennomgangstall	$85 \times 10^{-6} \text{ m}^2/(\text{s}\cdot\text{Pa.})$ Lavt tall betyr god motstand mot luftgjennomstrømning og lyd.



### Merking

Emballasjen er CE-merket iht. NS-EN 13 162.

### Helse og miljø

Rockwool Steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er null-klassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

### Kvalitetssikring

A/S Rockwool har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. A/S Rockwool sine produkter er CE-merket i henhold til NS-EN 13162 og sertifisert i henhold til Keymarkordningen, etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Rockwool Byggprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.