

ROCKVEGG

PRODUKT

ROCKVEGG® er fremstilt av fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Isolasjonsplate i standard vegg høyde til utvendig isolering av vegger i nye bygg og til rehabilitering. Gir en tett isolasjonsløsning uten kuldebroer og unødig varmetap.



ANVENDELSE

ROCKVEGG benyttes på utsiden av bindingsverk og festes med spesielle avstandsholdere (ROCKFAST®).



TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=34$ mW/mK	EN 12939
Brannklasse	Euroklasse A1	EN 13501-1
Tykkelsestoleranse	T4	EN 823
Vannabsorpsjon	Korttid WS ≤ 1 kg/m ²	EN 1609
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-WS	
Produktsertifikat	Sertifikat 1	

Dimensjoner (pall)

Dimensjoner (mm)	NOBB nr	Stk pr pall	m ² pr pall	m ³ pr. pall
2700 x 1200 x 47	24026668	24	77,76	3,65

Tykkelser som ikke fremkommer i prislisen leveres på forespørsel mot et omstillingsgebyr på kr 4.000,00

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.